

Paint-Stop

СТЕКЛОВЛОКНО (G2-G3)



Paint Stop '2 Paint Stop '3 Paint Stop '4

0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 x 20 м

спец. размеры под заказ

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Эффект «Paint Stop» для покрасочных и сушильных камер
- Пре-фильтрация в бытовом и промышленном кондиционировании

	Paint Stop '2	Paint Stop '3	Paint Stop '4
Структура:	Стекловолокно		
Класс очистки [EN 779:2002]	G2 (EU2)	G3 (EU3)	G3 (EU3)
Толщина полотна:	50 мм	70 мм	100 мм
Эффективность очистки:	94%	96%	98%
Скорость воздуха:	*A=0,5-1 м/с B=1,5-2,5 м/с C=1,5-3 м/с	1,5 м/с	*A=0,5-1 м/с B=1,5-2,5 м/с
Начальное сопротивление:	*A=30 Па B=40 Па C=50 Па	35 Па	*A=10÷30 Па B=30÷45 Па
Макс. рабочая температура:	180°C	180°C	180°C
Пылеемкость:	3000-5000 гр/м ²	900-1200 гр/м ²	10000-15000 гр/м ²
Огнестойкость:	DIN 53438 (F3)		
Возможность регенерации:	Нет	Нет	Нет

A: сепарация красок

B: воздухоочистительные установки

C: фильтровальные рулоны