

# A20–FL200–FL220

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО – ПОЛИЭСТЕР (G2-G3-G4)



**A20**

**FL200**

**FL220**

1x40 м

1x20 м

1x20 м

1,5x20 м

2x20 м

2x20 м

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- системы отопления, вентиляции и кондиционирования бытового и промышленного назначения
- предварительная фильтрация и отделение крупных и мелких частиц аэрозолей

**A20**

**FL200**

**FL220**

Структура:	Полиэстер		
Класс очистки [EN 779:2002]	<b>G2 (EU2)</b>	<b>G3 (EU3)</b>	<b>G4 (EU4)</b>
Толщина полотна:	<b>6-9 мм</b>	<b>15-17 мм</b>	<b>16-18 мм</b>
Эффективность очистки:	<b>79,5%</b>	<b>89,8%</b>	<b>90,8%</b>
Скорость воздуха:	<b>1,5 м/с</b>	<b>1,5 м/с</b>	<b>1,5 м/с</b>
Начальное сопротивление:	<b>15 Па</b>	<b>35 Па</b>	<b>34 Па</b>
Макс. рабочая температура:	<b>100°C</b>	<b>100°C</b>	<b>100°C</b>
Пылеемкость:	<b>489 гр/м<sup>2</sup></b>	<b>473 гр/м<sup>2</sup></b>	<b>575 гр/м<sup>2</sup></b>
Огнестойкость:	<b>DIN 53438 (F1)</b>		
Возможность регенерации:	<b>Да</b>	<b>Да</b>	<b>Да</b>