


# CFM-A

## ПАНЕЛЬНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ФІЛЬТР (G2)



Фільтруючий матеріал:	алюміній
Матеріал рами:	алюміній
Клас очищення EN 779:	G2 (EU2)
Ефективність очищення [Ес]:	75%
Рекомендована швидкість:	2 м/с
Макс. робоча температура:	200°C
Макс. робоча вологість:	100%
Вогнестійкість:	вогнестійкий
Регенерація:	так



### ЗАСТОСУВАННЯ:

- Уловлювання кухонних масляних випарів, сажі та диму
- Очищення повітря в агресивних середовищах

*Розміри [мм]	Фільтраційна площа [м <sup>2</sup> ]	Пропуск повітря [м <sup>3</sup> /ч]	Початковий опір [Па]	Вага [кг]
287 x 592 x 022	0.17	1225	26	1.00
400 x 400 x 022	0.16	1150	26	1.23
400 x 500 x 022	0.20	1440	26	1.48
400 x 625 x 022	0.25	1800	26	1.85
500 x 500 x 022	0.25	1800	26	1.70
500 x 625 x 022	0.32	2250	26	1.85
592 x 592 x 022	0.35	2525	26	2.10
287 x 592 x 048	0.17	1225	32	1.60
400 x 400 x 048	0.16	1150	32	1.30
400 x 500 x 048	0.20	1440	32	1.75
400 x 625 x 048	0.25	1800	32	2.00
500 x 500 x 048	0.25	1800	32	2.20
500 x 625 x 048	0.32	2250	32	2.40

\* Можливе замовлення нестандартних розмірів