

Paint-Stop

СКЛОВОЛОКНО (G2-G3)



Paint Stop '2 Paint Stop '3 Paint Stop '4

0.5 / 0.7 / 1.0 / 2.0 x 20 м

спец. розміри під замовлення

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Ефект «Paint Stop» для фарбувальних та сушильних камер
- Пре-фільтрація в побутовому та промисловому кондиціюванні

	Paint Stop '2	Paint Stop '3	Paint Stop '4
Структура:	Стекловолокно		
Клас очищення [EN 779:2002]	G2 (EU2)	G3 (EU3)	G3 (EU3)
Товщина полотна:	50 мм	70 мм	100 мм
Ефективність очищення:	94%	96%	98%
Швидкість повітря:	*A=0,5-1 м/с B=1,5-2,5 м/с C=1,5-3 м/с	1,5 м/с	*A=0,5-1 м/с B=1,5-2,5 м/с
Початковий опір:	*A=30 Па B=40 Па C=50 Па	35 Па	*A=10÷30 Па B=30÷45 Па
Макс. робоча температура:	180°C	180°C	180°C
Пилоємність:	3000-5000 гр/м ²	900-1200 гр/м ²	10000-15000 гр/м ²
Вогнестійкість:	DIN 53438 (F3)		
Можливість регенерації:	Hi	Hi	Hi

A: сепарація фарб

B: повітроочисні установки

C: фільтрувальні рулони