

CR140 – CR160

ВУГІЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ КАРТРИДЖІ



Картриджі:	CR140	CR160
Тип вугілля (стандарт):	AG	
Матеріал:	пофарбований метал	
Розміри:	Ø140x400 мм	Ø160x400 мм
Кількість вугілля:	3 кг	3.8 кг
Пропуск повітря:	220 м ³ /ч	300 м ³ /ч
Час контакту:	0.085 с	0.075 с
Опір:	270 Па	170 Па
Макс. робоча температура:	40 °C	
Макс. робоча вологість:	70%	
Регенерація:	так	

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Спеціальна система кріплення картриджів на рамі і ущільнення дають максимум герметичності.
- Висока адсорбційна здатність завдяки спеціальній пористій структурі вугілля.
- Видалення запахів та токсичних газів.
- Можливе постачання зі спеціальним вугіллям AGS.

Кріпильні рами:	PC18	PC35	PC15	PC30
Розмір:	305x610x040 мм	610x610x040 мм	305x610x040 мм	610x610x040 мм
Пропуск повітря:	1750 м ³ /ч	3500 м ³ /ч	1500 м ³ /ч	3000 м ³ /ч
Тип картриджа:	CR140		CR160	
Кількість картриджів:	8	16	5	9
Усього вугілля:	24 кг	48 кг	19 кг	34 кг
Опір:	270 Па	270 Па	170 Па	180 Па
Вага рами:	2.5 кг	6.2 кг	3.6 кг	6.6 кг

Примітка: Рекомендується захист попередніми фільтрами G4-F7.