



СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Конструкція повністю виконана з металу, складається з 4 пружинних затискачів та болтів, які використовуються для з'єднання цих конструкцій одна з одною. Внутрішній ізолюючий шар виготовлений із поліетилену.

Універсальність: застосовуються для кріплення панельних та кишенькових фільтрів будь-якої моделі та товщини.

Версії:

CTR: гальванізований метал

ATR: алюміній

XTR: нержавіюча сталь AISI 304

Швидка та безпечна фіксація: забезпечується міцними пружинними затискачами, що запобігають просоченню брудного повітря за рахунок щільного притиску фільтра до рами.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Встановлення та фіксація будь-якого типу панельних та кишенькових фільтрів.
- Можливість побудови фільтрувальних стін.

Розміри рами [мм]	Розміри фільтра [мм]	Товщина фільтра макс. [мм]	Вага [кг]		
			CTR	ATR	XTR
415 x 515 x 075	400 x 500	48	1.66		
415 x 515 x 120	400 x 500	98	2.45		
415 x 640 x 075	400 x 625	48	1.88		
415 x 640 x 120	400 x 625	98	2.78		
515 x 515 x 075	500 x 500	48	1.84		
515 x 515 x 120	500 x 500	98	2.80		
515 x 640 x 075	500 x 625	48	2.06		
515 x 640 x 120	500 x 625	98	3.04		
305 x 610 x 075	287 x 592	48	1.63	0.65	1.65
305 x 610 x 100	287 x 592	75	2.06	0.75	2.09
305 x 610 x 120	287 x 592	98	2.41	0.90	2.43
305 x 610 x 145	287 x 592	120	2.84		
508 x 610 x 075	490 x 592	48	2.00	0.75	2.02
508 x 610 x 100	490 x 592	75	2.52	0.92	2.55
508 x 610 x 120	490 x 592	98	2.94	1.10	2.97
610 x 610 x 075	592 x 592	48	2.18	0.80	2.20
610 x 610 x 100	592 x 592	75	2.75	1.00	2.78
610 x 610 x 120	592 x 592	98	3.21	1.20	3.25
610 x 610 x 145	592 x 592	120	3.78		