

A20–SAWALOOM 6370

СИНТЕТИЧНЕ ВОЛОКНО – ПОЛІЕСТЕР (G2-G3-G4)



A20	SAWALOOM 6370 (G3)	SAWALOOM 6370 (G4)
1x40 м	2x20 м	2x20 м

ЗАСТОСУВАННЯ:

- системи опалення, вентиляції та кондиціонування побутового та промислового призначення
- попередня фільтрація та відділення великих і дрібних частинок аерозолів

A20

SAWALOOM 6370

SAWALOOM 6370

Структура:	Поліестер		
Клас очищення [EN 779:2012]	G2 (EU2)	G3 (EU3)	G4 (EU4)
Клас очищення (ISO 16890)	ISO Coarse 40%	ISO Coarse 50%	ISO Coarse 60%
Товщина полотна:	6-9 мм	15 мм	18-20 мм
Ефективність очищення:	79,5%	89,8%	90,8%
Швидкість повітря:	1,5 м/с	1,5 м/с	1,5 м/с
Початковий опір:	15 Па	35 Па	34 Па
Макс. робоча температура:	80°C	100°C	100°C
Пилоємність:	489 гр/м ²	473 гр/м ²	575 гр/м ²
Вогнестійкість:	DIN 53438 (F1)		
Можливість регенерації:	Так	Так	Так